


Scarlett Wandtaster CE


1024-S001-01 mit Einzel- und Kombitasten flexibel einsetzbar; unterstützt Betrieb nach DIN VDE 0834

1024-G001-01-01




Ruftaster |
Anwesenheits-/ Abstelltaster

1024-G001-01-02




Ruftaster | Vitaltaster

1024-G001-01-03




Vitaltaster |
Anwesenheits-/Abstelltaster

1024-G001-01-04




Ruftaster

1024-G001-01-05



Anwesenheits-/Abstelltaster

1024-G001-01-06



Vitaltaster

Allgemeine Beschreibung

Der Wandtaster ist das Basismodul für die zur Verfügung stehenden Wandtaster-Varianten. Mit der entsprechenden Dekorfolie kann jeder Wandtaster individuell mit einer Taste oder zwei Tasten versehen werden.

Die Taster werden über das 2PCS Management Interface mit der benötigten Funktion belegt. So wird ein flexibler Einsatz ohne Hardwareaustausch und ohne Programmierung vor Ort möglich. Ein Betrieb nach DIN VDE 0834 wird unterstützt.

Ausstattung und Funktionen

Ruftaster mit Rufsymbol

- Rote eindeutig gekennzeichnete Ruftaste zur Rufauslösung
- Ruftaste mit Beruhigungslicht und integriertem Findelicht
- Ist die Anwesenheit gesetzt, kann das Personal mit der Ruftaste einen Notruf bzw. Alarmruf auslösen.

Anwesenheits-/Abstelltaster

- Grüne Taste zum Setzen der Anwesenheit und zum Abstellen der jeweils ausgelösten Rufart inkl. Sonderrufen in nicht einsehbaren Räumen.
- Integrierte Statusleuchte zeigt den eingeschalteten Zustand der Taste an.

Vitaltaster

- Gelbe Taste mit integriertem Erinnerungslicht für Vitalrufe
- Zur definierten Startzeit beginnt der Vitaltaster dauerhaft bis zur Rückmeldung zu leuchten. Nach Ablauf der Zeit ohne Rückmeldung wird ein Ruf ausgelöst.

Technische Daten

Maße (HxBxT):	80 x 80 x 38 mm
Gewicht:	ca. 88 g (inkl. aller Gehäusebauteile)
Gehäusematerial:	PC ABS T85
Gehäusefarbe:	RAL 9003 (Signalweiß)
Tasterfarben:	Pantone 7636 C (Rot), RAL 6037 (Grün), Pantone 123 C (Gelb)
Stromversorgung:	7 – 30 V DC (zertifiziert 12 V DC 24 V DC)
Anschluss an:	Schraubklemme 2-polig (ggf. zusätzlich mit Wago-Klemme)
Anschlussart:	Geschraubt (ggf. zusätzlich mit Wago-Klemme)
Installationsarten:	Wandmontage als Unterputz oder Aufputz (Aufputzdose als Zubehör verfügbar)
Maximale Sendeleistung:	868,400 MHz: 10,7 dBm 11,7 mW 869,2125 MHz: 10,0 dBm 10,0 mW
Sendintervall:	4 Sekunden (Werkseinstellung)

Lieferumfang

- Vorprogrammierte Elektronik mit eindeutiger Identifikationsnummer
- Einbaudose, Abdeckrahmen, Abdeckplatte, Schrauben und Dekorfolie (bei Bestellung ist die jeweilige Dekorfolie extra anzuführen)